



Lista kontrolna



Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”

Lp.	Wyszczególnienie	Tak/Nie
1.	Porządek w obrębie podwórza, obejścia i stanowisk pracy oraz w pomieszczeniach gospodarskich	
2.	Wydzielone ciągi komunikacyjne, place manewrowe, itp.	
3.	Odprowadzenie wód opadowych	
4.	Oddzielenie części mieszkalnej gospodarstwa od produkcyjnej	
5.	Nawierzchnia podwórza w dobrym stanie, bez nierówności, utwardzona, nieśliska	
6.	Uporządkowane ciągi komunikacyjne, niezastawione, bez porzuconych przedmiotów, narzędzi i leżących przewodów elektrycznych itp.	
7.	Oświetlone podwórze i stanowiska pracy oraz wnętrza budynków gospodarczych	
8.	Brak ubytków i nierówności podłóg i posadzek w budynkach	
9.	Oznakowane progi w wejściach i przejściach	
10.	Zabezpieczenia drzwi przed samoczynnym zamykaniem	
11.	Zabezpieczenia otworów stropowych i ściennych (oznakowanie listwą podłogową, barierkami)	
12.	Schody	
	• prawidłowo wykonane stopnie (prawidłowe schody: kąt nachylenia 30°, stopień: wysokość/głębokość – 0,17m/0,29m)	
	• dobra przyczepność i czystość nawierzchni	
	• poręcze (przy schodach powyżej 5 stopni)	
	• brak ubytków w stopniach schodów	
	• niezastawione przedmiotami	
	• zadaszenie schodów zewnętrznych	
13.	Ciągniki rolnicze używane w gospodarstwie	
	• dobry stan i czystość stopni wejściowych	
	• ład i porządek w kabinie, bez porzuconych narzędzi i innych przedmiotów	
14.	Schody, drabinki, podesty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z przyczep używanych w gospodarstwie	
15.	Stanowiska, kojce i boksy dla zwierząt zbudowane w sposób, który umożliwia karmienie i pojenie bez wchodzenia do środka, a także otwieranie drzwi na zewnątrz	
16.	Zabezpieczenia antypoślizgowe na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach związanych z obsługą zwierząt narażonych na wodę i odchody	
17.	Brak zagrożenie dla osób postronnych ze strony psów stróżujących (kojce i wybiegi)	
18.	Używanie obuwia roboczego z podeszwą antypoślizgową i usztywniającego staw skokowy	
19.	Dostępność sprzętu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysokości	
20.	Drabiny używane w gospodarstwie	
	• prawidłowo ustawione, pod kątem nieprzekraczającym 65°-75° oraz wystające ponad powierzchnię wchodzenia na co najmniej 0,75 m	
	• niewadliwe, posiadające zabezpieczenia przed przewróceniem i osunięciem (haki zaczepowe, zakończenia gumowe lub ostre)	
	• czyste, w dobrym stanie technicznym	
21.	Wyposażenie w sprzęt wspomagający transport ręczny (np. taczki, wózki, windy, liny)	